


Inbouwcontactdoos - Bestelnr. 216A


- schroefklemmen
- X-CONTACT
- 63 A : 20° hoek
- 125 A : 15° hoek
- producten met lange bussen
- pilotcontactbus op aanvraag

Technische informatie

Ampère	125 A
Polen	5 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen, X-CONTACT
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 67



1 MB 298 1 MB 601	Amp. Polen	63			125		
		3	4	5	3	4	5
Maten in mm							
a		110	110	110	114	114	114
b		106	106	106	110	110	110
c		85	85	85	75	75	75
d		85	85	85	90	90	90
e		77	77	77	90	90	90
f		6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
g		12	12	12	13	13	13
g.1		2	2	2	2	2	2
h		128	128	128	133	133	133
i		113	113	113	126	126	126
k		67	67	67	103	103	103
l		92	92	92	94	94	94
ll		98	98	98	107	107	107
<		20°	20°	20°	15°	15°	15°
Kabelaansluiting van/tot mm²							
		6	6	6	25	25	25
		-25	-25	-25	70	70	70